

Центральный научно-исследовательский и проектный институт
лесохимической промышленности

ОКП 24 1614 0100

Группа Л 44

ОАО "Селенгинский ЦБК"
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

УТВЕРЖДАЮ

Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности

Директор

В.Я. Бондарев
10.01.1995 г.

СКИПИДАР-СЫРЕЦ СУЛЬФАТНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 13-0281078-55-89
ИЗМЕНЕНИЕ № I

Срок действия с 12.01.1995 г.

СОГЛАСОВАНО

АО "Байкальский ЦБК"
п.ЦЗ-2-70 Семилетко
15.12.1994 г.

АО "Соломбальский ЦБК"
И.с.зам.генерального
директора по производству
тел.3156 В.К.Первышин
28.12.1994 г.

Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности
Заместитель директора
по научной работе

А.Н. Трофимов
01.12.1994 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ 030/001375/01
Нижегородский центр
стандартизации и метрологии
" 12 " 01 1995 г.

1995

Подпись и дата

Име. М. у. б. а.

Взам. инв. №

Подпись и дата

И.в. № д. у. б. а.

Снять ограничение срока действия.

Раздел 3 изложить в новой редакции.

"3. Приемка

Правила приемки по ГОСТ 29289-92.

Степень неоднородности (K_H) 2."

Пункт 4.1. изложить в новой редакции.

"4.1. Отбор проб по ГОСТ 29289-92.

Масса средней пробы должна быть не менее 1 дмЗ."

Подпункт 4.5.1. Первый абзац изложить в новой редакции.

"Аппарат для разгонки нефтепродуктов по ОСТ 38.II.432-87

(допускается использовать холодильник по ГОСТ 25336-82, конец которого должен быть загнут или с алонжем по ГОСТ 25336-82)".

Второй абзац. Исключить ссылку "ГОСТ 5072-79".

Пятый абзац изложить в новой редакции: "Термометр ртутный стеклянный лабораторный с ценой деления 0,2°C или 0,5°C, обеспечивающий измерение температуры от 150°C до 170°C."

Подпункт 4.7.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Пипетка типа 1,2,3 вместимостью 5 или 10 смЗ по ГОСТ 29228-91 или ГОСТ 29229-91." Четвертый абзац. Заменить слова "с хлористым кальцием" на "с обезвоженным хлоридом кальция".

Пятый абзац изложить в новой редакции: "Термометр ртутный стеклянный лабораторный с ценой деления 1°C, обеспечивающий измерение температур от 0°C до 250°C."

Восьмой абзац. Исключить ссылку "ГОСТ 5072-79."

Раздел 5 изложить в новой редакции:

"5. Транспортирование и хранение

ТУ 13-0281078-55-89				
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
Разраб.	Кожанова	Мож		
Превьер.	Жуйкова	Жуй		
И. экз.				
Скипидар-сырец сульфатный Технические условия Изменение № 1				Лист 1
				Лист 2
				Листов 3
				ЦНИЛХИ

5.1. Транспортирование продукта по ГОСТ 28670-90.

5.2. Хранение продукта по ГОСТ 28670-90."

Перечень НТД, на которую даны ссылки, изложить в новой редакции:

"ГОСТ 1770-74	Посуда мерная, лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки
ГОСТ 9147-80	Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные
ГОСТ 9949-76	Ксилол каменноугольный
ГОСТ 16399-70	Продукты лесохимические. Методы определения воды
ГОСТ 17299-78	Спирт этиловый технический
ГОСТ 17823.I-72	Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа
ГОСТ 18995.I-73	Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
ГОСТ 24363-80	Реактивы. Калия гидроксид
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28670-90	Продукты лесохимические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 29228-91	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания
ГОСТ 29229-91	Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с
ОСТ 38.II.432-87	Аппарат для разгонки нефтепродуктов
ТУ 6-09-47II-81	Кальций хлористый.
ТУ 6-09-5360-87	Фенофталеин "
ГОСТ 29289-92	Продукты лесохимические. Правила приемки, отбор проб.

Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. № подл.
ТУ 13-0281078-55-89 Изменение № I				
Изм.	Лист	докум.	Пояс.	Дата
				Лист 3